

Y hřebenáč

Přechod hřeben/nároží

Popis :

Y-hřebenáč je doplněk k taškám Powertekk a vyrábí se se stejným povrchem a ve stejné barvě jako tašky.



Oblast použití :

K dispozici ve 2 provedeních, 10°-30° a 30°-50°. Používá se v místě styku hřebene s nárožím a společně s 1 nebo 3 modulovými kulatými hřebenáči. Spotřeba: 1 ks

Pokládka :

Připevňuje se šrouby v přesahu mezi Y-hřebenáčem a kulatým hřebenáčem.

Viz pokyny k instalaci na www.isola.com

Skladování :

Skladujte na suchém místě

Schválení a záruky



Y hřebenač

Údaje o výrobku	Hodnota	Označení
Hmotnost (jednotky)	850	g
Povrch	Drsný	-
Úhel střechy	10 ° -30 °	-

Číslo výrobku	Barvy
784225	Rustikální
784201	Šedá struktura
784213	Černá
784242	Hnědá

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Trvanlivost	EN 14782	Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PE100 +/- 30 µm	-
Změny rozměrů	EN 14782	Vyhovuje (Součinitel teplotní roztažnosti: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)	-
Mechanická únosnost, Max síla	EN 14782		1,2 kN
Uvolňování nebezpečných látek	Není k dispozici žádná metoda		Žádné -
Vodotěsnost	EN 14782		Splňuje -

