

Ukončovací lišta pravá

Ukončení kraje střechy

Popis :

Ukončovací lišta je tvarovaná lišta pro ukončení kraje střechy. Vyrábí se stejným povrchem a ve stejných barvách jako střešní tašky.



Oblast použití :

Používá se jako ukončení kraje střechy. Spotřeba: 0,9 ks/m nebo 1 ks pro 3 řady střešních tašek.

Pokládka :

Při instalaci dodržujte platné normy a pokyny v Návodu pro pokládku.

Viz pokyny k instalaci na www.isola.com

Skladování :

Skladujte na suchém místě

Schválení a záruky



Ukončovací lišta pravá

Údaje o výrobku	Hodnota	Označení
Pozice	Správně	-
Porytá plocha	1107	mm
Šířka	115	mm
Délka	1250	mm
Hmotnost (jednotky)	1150	g

Číslo výrobku	Barvy
782825	Rustikální
782801	Šedá struktura
782813	Černá
782842	Hnědá

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Trvanlivost	EN 14782	Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PE100 +/- 30 µm	-
Změny rozměrů	EN 14782	Vyhovuje (Součinitel teplotní roztažnosti: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)	-
Mechanická únosnost, Max síla	EN 14782	1,2	kN
Uvolňování nebezpečných látek	Není k dispozici žádná metoda	Žádné	-
Vodotěsnost	EN 14782	Splňuje	-

