

Kombivětrá 10-50°

Aktivní odvětrání zdravotní techniky

Popis :

Kombinovaný větrák má profilovanou základovou desku, která odpovídá profilu Powertekk. Ocelový větrák se vyrábí ve stejné povrchové úpravě a barvě jako střešní tašky a potrubí je navíc vybaveno tepelnou izolací proti vznikající kondenzaci. Kombinovaný větrák je dodáván komplet s napojovacím adaptérem a prostupovou manžetou. Spotřeba: 1 ks/ na provedení ø 180 mm



Oblast použití :

K aktivnímu odvětrání (např. s ventilátorem) v obytných prostorech, jako jsou kuchyně a koupelny.

Pokládka :

Přechod k připojení na odvětrávací potrubí se provádí pomocí napojovacího adaptéru. Prostup skrz střešní konstrukci a připojení musí být provedeno odborně. Tašky se položí po obou stranách přes větrák. Připevnění se provádí ve svislé přední straně v místě přesahu tašek.

Viz pokyny k instalaci na www.isola.com

Skladování :

Skladujte na suchém místě

Schválení a záruky



Kombivětrá 10-50°

Údaje o výrobku	Hodnota	Označení
Úhel střechy	10 ° - 50 °	-

Číslo výrobku	Barvy
780801	Šedá struktura
780813	Černá
780825	Rustikální
780842	Hnědá

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Trvanlivost	EN 14782	Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PE100 +/- 30 µm	-
Změny rozměrů	EN 14782	Vyhovuje (Součinitel teplotní roztažnosti: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)	-
Mechanická únosnost, Max síla	EN 14782	1,2	kN
Uvolňování nebezpečných látek	Není k dispozici žádná metoda	Žádné	-
Vodotěsnost	EN 14782	Splňuje	-

