

Platon DE25 Xtra

Kommerzieller Produktname : Platon DE25 Xtra	Produzent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Anwendungsgebiet : Geoverbundstoff für Drainage Anwendungen	AVCP System : 2+
Technisches Kontrollorgan : SKZ - Testing GmbH No. 1213	
Produktstandard : EN 13252: Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Geforderte Eigenschaften für die Anwendung in Dränanlagen	

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Wasserableitvermögen in der Ebene (i = 1,0)	EN ISO 12958	l/(m·s)	5,39 -1
Zugfestigkeit (d) längs	EN-ISO 10319	kN/m	6,88 -1
Zugfestigkeit (d) quer	EN-ISO 10319	kN/m	7,30 -1
Dehnung längs	EN-ISO 10319	%	74 ± 10
Dehnung quer	EN-ISO 10319	%	78 ± 10
Gesundheits - und Umweltschädigende Chemikalien	No method available	-	Keine
Max. Zeit der Freibewitterung	EN ISO 12958	Weeks	2
Oxidationsbeständigkeit	EN ISO 13438	-	Beständig für mindestens 5 Jahre in natürlichen Böden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur <+25 °C

Die Leistungen des Produkts entsprechen der erklärten Leistungen in der o.g. Tabelle. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Position	Ort/Datum der Ausstellung	Unterschrift
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2022.08.11	