


Okapní plech

Okapní plech

Popis :

Okapní plech se vyrábí se stejným povrchem a ve stejných barvách jako střešní tašky. Okapní plechy účinně odvádějí dešťovou vodu do okapu a jsou opticky elegantním přechodem mezi střechou Powertekk a okapem.



Oblast použití :

Ukončení střechy u okapu. Spotřeba: 0,83 ks/m

Pokládka :

Okapní plechy se před připevněním zasunují do sebe do výřezů a nejdříve se připevní pomocí hřebů. Okapní plechy budou ještě navíc připevněny zároveň s první řadou tašek.

Viz pokyny k instalaci na www.isola.com

Skladování :

Skladujte na suchém místě

Schválení a záruky



Okapní plech

Údaje o výrobku	Hodnota	Označení
Šířka překrytí	50	mm
Porytá plocha	1200	mm
Šířka	190	mm
Délka	1250	mm
Hmotnost (jednotky)	1000	g

Číslo výrobku	Barvy
786525	Rustikální
786501	Šedá struktura
786513	Černá
786542	Hnědá

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Trvanlivost	EN 14782	Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PE100 +/- 30 µm	-
Změny rozměrů	EN 14782	Vyhovuje (Součinitel teplotní roztažnosti: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)	-
Mechanická únosnost, Max síla	EN 14782	1,2	kN
Uvolňování nebezpečných látek	Není k dispozici žádná metoda	Žádné	-
Vodotěsnost	EN 14782	Splňuje	-

