

Hřebenáč s odvětráním

Pro odvětrávání na hřebeni a nároží

Popis:

Střechy s tepelnou izolací musí být odvětrávány a také musí být odvětrávána mezera mezi bedněním a tepelnou izolací. K odvětrávání hřebene a nároží nabízí Isola hřebenáč s odvětráním s odvětrávacím průřezem 200 cm².



Oblast použití:

Odvětrání střech s asfaltovými šindeli se sklonem 15°-60° na hřebeni a nároží.

Pokládka:

Viz. Návodu k pokládce - Asfaltové šindele

Viz pokyny k instalaci na www.isola.com

Skladování:

Neskladovat na přímém slunečním záření.

Schválení a záruky



Hřebenáč s odvětráním

| Údaje o výrobku | Hodnota | Označení |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| Materiál | High Impact Polystyren | - |
| Otvírání vzduchu | 200 | cm ² |
| Maximální sklon střechy | 60 | ° |
| Nejmenší sklon střechy | 15 | ° |

| Číslo výrobku | Barvy |
|---------------|-----------------|
| 567001 | Břidlicová šedá |
| 567024 | Červená |
| 567013 | Černá |

| Vlastnosti | Metoda | Jednotka | Hodnota |
|------------|--------|----------|---------|
|------------|--------|----------|---------|

