

Platon Comfort

Ochrana proti vlhkosti pro plovoucí podlahy

Popis :

Díky silné membráně tvoří Platon Comfort absolutně spolehlivou bariéru proti vlhkosti a ochranu plovoucích podlahových krytin před stoupající zbytkovou vlhkostí z betonového podkladu. Technologie vzduchové mezery Platon podporuje přirozený proces vysychání podkladního betonu.



Oblast použití :

Platon Comfort je podkladní membrána pro trvalou ochranu plovoucích podlah. Její vlastnosti tvoří absolutně spolehlivou bariéru proti vlhkosti stoupající z potěru. Platon Comfort lze instalovat do všech podlahových konstrukcí s elektrickým nebo teplovodním podlahovým vytápěním.

Skladování :

Skladujte ve svislé poloze a chráněné proti UV záření

Pokládka :

Vybalte membránu Platon Comfort nopy směrem dolů na čistý potěr. Rozbalte další pás a položte těsně vedle předchozího pásu. Spojte stykové hrany pásů lepicí páskou Platon Comfort. Přesný postup najdete v návodu k pokládce.

Viz pokyny k instalaci na www.isola.com

Příslušenství :

Platon Comfort Tape 0,075x18 m

Schválení a záruky



Platon Comfort₄₀₃₂₂₀

Údaje o výrobku	Hodnota	Označení
Šířka	1000	mm
Délka	20000	mm
Materiál	Polypropylen	-
Barvy	Šedá	-
Výška nopu	2	mm

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Euro požární třída podle EN 13501-1	EN 13501-1	-	NPD*
Vodotěsnost	EN 1928	-	Bestátt
Pevnost v tahu podélně	EN 12311-2	N/50 mm	≥390
Pevnost v tahu příčně	EN 12311-2	N/50 mm	≥360
Prodloužení podélně	EN 12311-2	%	≥8
Prodloužení příčně	EN 12311-2	%	≥8
Pevnost v tahu ve spoji	EN 12317-2	N	≥150
Bodové zatížení, zkušební hmotnost = 500 g (metoda A :) (m)	EN 12691	m	Splňuje při 0,45 m
Odolnost po tepelném stárnutí	EN 13967	-	Pomíjivý
Proražení, statické zatížení, metoda A (kg) ø nástroj = 10 mm	EN 12730	kg	Splňuje při 20 kg
Odolnost proti průniku vody po umělém stárnutí	EN 1928	-	Pomíjivý
Odolnost proti vodě po chemickém působení	-	-	Bestátt

