

## Hřebenáč kulatý 3 modul

### Ukončení hřebene a nároží

#### Popis :

3 modulový kulatý hřebenáč se vyrábí se stejným povrchem a barvou jako střešní tašky.



#### Oblast použití :

3 modulový kulatý hřebenáč se pokládá s přesahem na hřeben nebo nároží. Pod hřebenáč se může použít odvětrávací pás. Začátek a konec hřebene se provádí buď s plochým ukončením hřebenáče nebo pomocí ukončovacího hřebenáče. Spotřeba: 0,88 ks/m

#### Pokládka :

Přišroubují se jedním šroubem v přesahu. Při instalaci dodržujte platné normy a pokyny v Návodu pro pokládku.

Viz pokyny k instalaci na [www.isola.com](http://www.isola.com)

#### Skladování :

Skladujte na suchém místě

#### Schválení a záruky



## Hřebenáč kulatý 3 modul

| Údaje o výrobku        | Hodnota | Označení |
|------------------------|---------|----------|
| Šířka překrytí         | 35      | mm       |
| Porytá plocha          | 1130    | mm       |
| Šířka                  | 215     | mm       |
| Délka                  | 1165    | mm       |
| Hmotnost (jednotky)    | 1580    | g        |
| Výška                  | 125     | mm       |
| Nejmenší sklon střechy | 10      | °        |
| Povrch                 | Drsný   | -        |

| Číslo výrobku | Barvy          |
|---------------|----------------|
| 781301        | Šedá struktura |
| 781313        | Černá          |
| 781325        | Rustikální     |
| 781342        | Hnědá          |

| Vlastnosti                    | Metoda                        | Jednotka                                                                                            | Hodnota |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Trvanlivost                   | EN 14782                      | Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PE100 +/- 30 µm | -       |
| Změny rozměrů                 | EN 14782                      | Vyhovuje (Součinitel teplotní roztažnosti: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ )                     | -       |
| Mechanická únosnost, Max síla | EN 14782                      | 1,2                                                                                                 | kN      |
| Uvolňování nebezpečných látek | Není k dispozici žádná metoda | Žádné                                                                                               | -       |
| Vodotěsnost                   | EN 14782                      | Splňuje                                                                                             | -       |

