

Iso-D

Asfaltový podkladní pás

Popis:

Isola Iso-D je lehký a bezpečný asfaltový podkladní pás. Je vhodný pro všechny krytiny na dřevěném bednění. Podkladní pás se skládá z vyztužené kombinované nosné vložky vyrobené z polyesteru a skleněných vláken, modifikovaného asfaltu a polypropylenové tkaniny na horní a spodní straně pásu. Isola Iso-D splňuje klasifikaci ZVDH UDB-A a může být použit od sklonu střechy 6 stupňů. Podkladní pás může být na střeše až 8 týdnů bez zakrytí krytinou.

Oblast použití:

Isola Iso-D je lehký a bezpečný asfaltový podkladní pás na bednění, který je vhodný pro všechny krytiny na dřevěném bednění.

Skladování:

Role skladujte ve svislé poloze na rovném povrchu. Chraňte před přímým slunečním zářením a nestohujte na sebe.

Schválení a záruky



Pokládka:

Při instalaci dodržujte platné normy a pokyny v Návodu pro pokládku.

Viz pokyny k instalaci na www.isola.com

Příslušenství:

Unterdach-Klebeband
Butylbånd 50 mm x 15 m
Isola Fugemasse 310ml



Iso-D₅₂₅₀₃₁

Údaje o výrobku	Hodnota	Označení
Šířka překrytí	100	mm
Spodní strana	Filt	-
Šířka	1000	mm
Délka	25000	mm
Hmotnost (jednotky)	20000	g
Vrchní povrch	22.5	m ²
Materiál	Modifikovaný asfalt	-
Nejmenší sklon střechy	6	°
Materiál nosné vložky	Kombinovaná nosná vložka	-
Tloušťka	0.8	mm

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Sd-hodnota	EN 1931	m	>25
Klasifikace reakce na oheň	EN ISO 11925-2	-	E
Vodotěsnost	EN 1928 (A)	-	Splňuje
Pevnost v tahu podélně	EN 12311-1	N/50 mm	500 ± 20 %
Pevnost v tahu příčně	EN 12311-1	N/50 mm	400 ± 20 %
Prodloužení podélně	EN 12311-1	%	3 ± 1
Prodloužení příčně	EN 12311-1	%	3 ± 1
Odolnost proti roztržení, podélně	EN 12310-1	N	170 ± 20 %
Odolnost proti roztržení, příčně	EN 12310-1	N	170 ± 20 %
Chování za studena	EN 1109	°C	-20

