

Úhlový hřebenáč

Ukončení hřebene

Popis :

Úhlový hřebenáč se vyrábí se stejným povrchem a ve stejných barvách jako tašky.



Oblast použití :

Úhlový hřebenáč se pokládá na hřeben s přesahem. Pod úhlový hřebenáč se může použít odvětrávací pás. Spotřeba: 0,87 ks/m

Pokládka :

Úhlový hřebenáč se pokládá s přesahem 50 mm a pak se na obou stranách přišroubuje v místě přesahu a uprostřed hřebenáče

Viz pokyny k instalaci na www.isola.com

Skladování :

Skladujte na suchém místě

Schválení a záruky



Úhlový hřebenač

Údaje o výrobku	Hodnota	Označení
Šířka překrytí	30	mm
Porytá plocha	1220	mm
Délka	1250	mm
Povrch	Drsný	-

Číslo výrobku	Barvy
781701	Šedá struktura
781725	Rustikální
781713	Černá
781742	Hnědá

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Trvanlivost	EN 14782	Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PE100 +/- 30 µm	-
Změny rozměrů	EN 14782	Vyhovuje (Součinitel teplotní roztažnosti: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)	-
Mechanická únosnost, Max síla	EN 14782		1,2 kN
Uvolňování nebezpečných látek	Není k dispozici žádná metoda		Žádné -
Vodotěsnost	EN 14782		Splňuje -

