

# Ukončovací hřebenáč Nordic

787751, 787763, 787775, 787792

|                                                                                                                                              |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jedinečný identifikační kód typu výrobku :</b> Ukončovací hřebenáč Nordic                                                                 | <b>Výrobce :</b> Isola Powertekk s.r.o. K Mrazírnám 1303/16 779 00 Olomouc Česká republika |
| <b>Systém :</b> Doplnky, Powertekk Nordic                                                                                                    |                                                                                            |
| <b>Oblast použití :</b> Ukončení hřebene                                                                                                     | <b>Systém AVCP :</b> 4                                                                     |
| <b>Výrobní norma :</b> EN 14782: Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky |                                                                                            |

| Vlastnosti                    | Metoda                        | Jednotka | Hodnota                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trvanlivost                   | EN 14782                      | -        | Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PE100 +/- 30 µm |
| Změny rozměrů                 | EN 14782                      | -        | Vyhovuje (Součinitel teplotní roztažnosti: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ )                     |
| Mechanická únosnost, Max síla | EN 14782                      | kN       | 1,2                                                                                                 |
| Uvolňování nebezpečných látek | Není k dispozici žádná metoda | -        | Žádné                                                                                               |
| Vodotěsnost                   | EN 14782                      | -        | Splňuje                                                                                             |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

| Jméno a titul                                   | Místo a datum vydání | Podpis                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aleš Hodinář<br>Procrist and Operations Manager | Olomouc , 2026.02.18 |  |