

Úžlabí

Úžlabí

Popis :

Úžlabní plech se vyrábí se stejným povrchem a ve stejných barvách jako tašky.



Oblast použití :

Pokrytí úžlabí mezi 2 střechami.

Pokládka :

Přípevněte dvě latě po obou stranách úžlabí. Tyto latě musí být souběžně se středem úžlabí, první latě je ve vzdálenosti 155 mm od jeho středu. Střešní latě se ukončí uprostřed mezi oběma úžlabními latěmi. Úžlabní plechy se kónicky zužují k jednomu konci. Úzký konec se pokládá vždy směrem k okapu.

Viz pokyny k instalaci na www.isola.com

Skladování :

Skladujte na suchém místě

Schválení a záruky



Úžlabí

Údaje o výrobku	Hodnota	Označení
Délka	1250	mm
Porytá plocha	1170	mm
Výška	145	mm
Hmotnost (jednotky)	2290	g

Číslo výrobku	Barvy
783125	Rustikální
783113	Černá
783101	Šedá struktura
783142	Hnědá

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Trvanlivost	EN 14782	Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PE100 +/- 30 µm	-
Změny rozměrů	EN 14782	Vyhovuje (Součinitel teplotní roztažnosti: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)	-
Mechanická únosnost, Max síla	EN 14782		1,2 kN
Uvolňování nebezpečných látek	Není k dispozici žádná metoda		Žádné -
Vodotěsnost	EN 14782		Splňuje -

