

Větrák pro zdravotní techniku 10°-50°

Odvětrání zdravotní techniky

Popis :

Větrák pro zdravotní techniku 10-50° je tvarem přizpůsobený profilu tašky Powertekk. Ocelový větrák se vyrábí se stejnou povrchovou úpravou a barvou jako tašky. Součástí balení je manžeta Ø 125 mm a pružná spojovací hadice pro různé velikosti napojení.



Oblast použití :

Pro otevřené odvětrání kanalizačního potrubí. Dodáváno s pružnou spojovací hadicí Ø 50 - 70 - 75 - 100 a 110 mm a manžetou 100 - 125 mm.

Pokládka :

Přechod k připojení na odvětrávací potrubí se provádí pomocí pružné napojovací hadice. Prostup skrz střešní konstrukci a připojení musí být provedeno odborně. Tašky se položí po obou stranách přes větrák. Viz. návod k pokládce

Viz pokyny k instalaci na www.isola.com

Skladování :

Skladujte na suchém místě

Schválení a záruky



Větrák pro zdravotní techniku 10°-50°

Údaje o výrobku	Hodnota	Označení
Úhel střechy	10 ° - 50 °	-

Číslo výrobku	Barvy
787813	Černá
787825	Rustikální
787801	Šedá struktura
787842	Hnědá

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Trvanlivost	EN 14782	Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PE100 +/- 30 µm	-
Změny rozměrů	EN 14782	Vyhovuje (Součinitel teplotní roztažnosti: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)	-
Mechanická únosnost, Max síla	EN 14782	1,2	kN
Uvolňování nebezpečných látek	Není k dispozici žádná metoda	Žádné	-
Vodotěsnost	EN 14782	Splňuje	-

