

Hřebenáš kulatý

Ukončení hřebene a nároží

Popis :

Kulatý hřebenáš se vyrábí se stejným povrchem a ve stejných barvách jako tašky Powertekk.



Oblast použití :

Kulatý hřebenáš se pokládá na hřeben nebo nároží. Pod hřebenáš je možné použít odvětrávací pás. Začátek a konec hřebene se provádí buď s plochým ukončením hřebenáče nebo pomocí Zahajovacího/ukončovacího hřebenáče. Spotřeba: 2,63 ks/m

Pokládka :

Přišroubují se jedním šroubem v místě přesahu dvou sousedních hřebenáčů.

Viz pokyny k instalaci na www.isola.com

Skladování :

Skladujte na suchém místě

Schválení a záruky



Hřebenáš kulatý

Údaje o výrobku	Hodnota	Označení
Šířka překrytí	30	mm
Porytá plocha	375	mm
Šířka	215	mm
Délka	405	mm
Hmotnost (jednotky)	530	g
Výška	125	mm
Nejmenší sklon střechy	10	°
Povrch	Drsný	-

Číslo výrobku	Barvy
781225	Rustikální
781201	Šedá struktura
781213	Černá
781242	Hnědá

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Trvanlivost	EN 14782	Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PE100 +/- 30 µm	-
Změny rozměrů	EN 14782	Vyhovuje (Součinitel teplotní roztažnosti: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)	-
Mechanická únosnost, Max síla	EN 14782	1,2	kN
Uvolňování nebezpečných látek	Není k dispozici žádná metoda	Žádné	-
Vodotěsnost	EN 14782	Splňuje	-

