

Střešní větrák 250

Pro odvětrání střešní konstrukce

Popis :

Tvar střešního větráku je přizpůsobený profilu střešní tašky Powertekk. Větrací profil má velikost 250 cm². Střešní větrák 250 se vyrábí se stejnou povrchovou úpravou a barvou jako tašky.



Oblast použití :

Střešní větrák 250 se používá tam, když není možné odvětrávat střechu přímo v hřebeni.

Pokládka :

Přípevnění se provádí ve svislé přední straně v místě přesahu jako u tašek. Viz. Návod k pokládce Isola Powertekk.

Viz pokyny k instalaci na www.isola.com

Skladování :

Skladujte na suchém místě

Schválení a záruky



Střešní větrák 250

Údaje o výrobku	Hodnota	Označení
Úhel střechy	10 ° - 50 °	-

Číslo výrobku	Barvy
787501	Šedá struktura
787525	Rustikální
787513	Černá
787542	Hnědá

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Trvanlivost	EN 14782	Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PE100 +/- 30 µm	-
Změny rozměrů	EN 14782	Vyhovuje (Součinitel teplotní roztažnosti: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)	-
Mechanická únosnost, Max síla	EN 14782	1,2	kN
Uvolňování nebezpečných látek	Není k dispozici žádná metoda	Žádné	-
Vodotěsnost	EN 14782	Splňuje	-

